

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЛИЧИЙ КП СЕМЕЙСТВА ЯМЗ-2381

(первичный вал усиленный 2381-17010025, крышка заднего подшипника первичного вала 2381.1701040, насос масляный 336.1704010-10)

Отличительные особенности комплектаций	Обозначение (маркировка)												
	2381	2381-02	2381-05	2381-06	2381-07	2381-08* ³	2381-30	2381-31	2381-36	2381-52	2381-53	2381-57	2381-58
Под диафрагменное сцепление (184.1601 180-31, 183.1601 203)	+	+	+				+	+		+	+		
Под диафрагменное сцепление с муфтой выключ. сцепл. интегрального типа (1840.1601 180, 1830.1601 203)				+	+	+			+			+	+
С рычагом (238Б-1702 114)							+	+	+				
Без рычага	+	+	+	+	+	+							+
Механизм управления переключением передач 23817.1702200										+	+	+	
Обычный фланец 238К-1721240-01 (ДМ 239В.1721-40)	+						+						
Фланец по ИСО 238М-1721240-30 (ДМ 239В.1721-30)		+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+
Крышка 238У.1721201 (без привода спидометра)													+
Крышка 238У.1721201-10 (Ротор 239.1708230)		+	+	+	+	+			+				
Крышка 202.1721200-40	+						+	+		+	+	+	
Датчик ВК	+						+	+	+	+	+	+	+
Негерметизированный картер сцепления 238-1601 007	+	+	+				+	+		+			
Негерметизированный картер сцепления 238-1601 007-В				+	+	+			+			+	
Герметизированный картер сцепления 238У-1601 008											+		
Герметизированный картер сцепления 238У-1601 008-В													+
*Промежуточный вал 2381-1701047	+	+		+			+	+	+	+	+		+
**Промежуточный вал 2381-1701047-01 (отбор мощности)			+		+	+						+	
Вал отбора мощности 238М-1721428			+		+	+						+	

* Устанавливается вал 238М-1701047(насос 336.1704010-10) временно до окончания подготовки производства по изв.К141/2-97ПИ

** Устанавливается вал 238М-1701047-10 временно до окончания подготовки производства по изв.К141/2-97ПИ

*³ Устанавливается демультипликатор 2381.1721005 (4-х сателлитный).