

Информация

Тема: Возможность применения коробок передач типа ЯМЗ-2381 с усиленным первичным валом на автомобилях с двухдисковым сцеплением типа ЯМЗ-238.

Изделие: Автомобили с двигателями ЯМЗ V8 с двухдисковым сцеплением типа ЯМЗ-238 и коробками передач ЯМЗ-238ВМ4 и ЯМЗ-238 А.

Назначение: Выпущен сбытовой комплект предназначенный для замены в условиях эксплуатации коробки ЯМЗ 238 ВМ4, выработавших свой ресурс, на КП типа ЯМЗ 2381, с улучшенными эксплуатационными свойствами (преимущества см. на сайте ТД ТМЗ).

Содержание: В настоящее время ОАО «ТМЗ» выпускает коробки передач типа ЯМЗ-2381 на комплектацию двигателей ЯМЗ с диафрагменным сцеплением (преимущества КП см. на сайте) и КП типа ЯМЗ-238 ВМ в запасные части. Коробки передач ЯМЗ-238А сняты с производства. Возможность замены в эксплуатации коробок передач ЯМЗ-238А, вышедших из строя, на КП ЯМЗ-238ВМ изложена в инструкции по эксплуатации «Коробки передач ЯМЗ-2381, ЯМЗ-238ВМ, ЯМЗ-238ВК, ЯМЗ-238ВУ и их модификации».

Учитывая желание потребителей по установке коробок передач ЯМЗ-2381с усиленным первичным валом на двигателях с двухдисковым сцеплением ЯМЗ ОАО «ТМЗ» разработал комплект для сбыта 2381-1700003-40 (см. табл.)

Таблица

Обозначение и наименование	Состав	Кол.	Примечание
2381.1700003-40 Коробка передач Комплект для сбыта	2381.1700004-40 Коробка передач	1	Коробка передач с усиленным первичным валом, фланцем крепления карданного вала с 8-ью отверстиями, механическим приводом датчика спидометра, муфтой выключения сцепления 236-1601180-40 (отв. \varnothing 60 под крышку первичного вала)
	238-1601130-40 Диск сцепления ведомый передний	1	Ведомые диски с параметрами шлицевого отверстия по SAE 2"
	238-1601131-40 Диск сцепления ведомый задний	1	

Для замены КП ЯМЗ-238ВМ4 на двигателях необходимо заменить штатные ведомые диски на диски из комплекта для сбыта, установить коробку передач из комплекта.

Для замены КП ЯМЗ-238А на двигателях необходимо заменить штатные ведомые диски и установить коробку передач, соблюдая рекомендации инструкции по эксплуатации.

Примечание: Аналогично, применив ведомые диски 238-1601130-40, 238-1601131-40, муфту выключения сцепления 236-1601180-40, можно заменить КП типа ЯМЗ-236 на КП ЯМЗ-2361 (с усиленным первичным валом производитель – ОАО «Автодизель») нужной комплектации на двигателях типа ЯМЗ-236/238, укомплектованных 2-х дисковым сцеплением.